

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>241D/12</b>	<b>Ortbetonbau (V'14)</b>				
000	<b>Bedingungen</b> <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu kennzeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Verwendung z.B. als Arbeitsexemplar. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
400	<b>Aussparungen und Einlagen</b> <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
440	<b>Einlagen und Hochbaulager</b> <hr/> Produktenachweis. 01 Deckenlager HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten  DILA/DELTA/ISODEFO/ISONOVA HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten				
.800	Produktenachweis.				
.810	Produktenachweis.				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
445	Hochbaulager.				
.681	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage. 02 Marke: DELTA Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Nach Plan 04 Typ: DELTA GL-0 Foliengleitlager ohne Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung: Unbegrenzt durch Gleiten (max. Gleitfolienbreite). Lagerdicke: mm 0.4 F_Cd = N/mm <sup>2</sup> 3.0 F_Rd = N/mm <sup>2</sup> 4.5 Reibungsfaktor my bei F_Cd: 25 bis 2 Doppelgleitfolie mit Silikonfett. Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen.	0	LE	.....	.....
.682	01 Spezifikation in Pos. 445.681 09 Wanddicke m 0.120 bis 0.125 13 LE = m	0	LE	.....	.....
.683	01 Spezifikation in Pos. 445.681 09 Wanddicke m 0.145 bis 0.150 13 LE = m	0	LE	.....	.....
.684	01 Spezifikation in Pos. 445.681 09 Wanddicke m 0.175 bis 0.180 13 LE = m	0	LE	.....	.....
.685	01 Spezifikation in Pos. 445.681 09 Wanddicke m 0.200 13 LE = m	0	LE	.....	.....
.686	01 Spezifikation in Pos. 445.681 09 Wanddicke m 13 LE = m	0	LE	.....	.....
.687	01 Spezifikation in Pos. 445.681 08 Speziallager: Radius, 2-Schalen Spezifikation..... Lagerbreite m..... 13 LE = m	0	LE	.....	.....
<b>Übertrag</b>					.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Total: <b>0 - DELTA-GL</b>			Übertrag:	 .....