

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>315D/12</b>	<b>Vorgefertigte Elemente aus Beton und künstlichen Steinen (V'15)</b>				
000	<p><b>Bedingungen</b></p> <hr/> <p>Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).</p>				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
400	<p><b>Einzelbauteile und Ergänzungselemente</b></p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
420	<b>Treppen und Podeste</b>				
.800	<p>Produktenachweis.</p> <p>01 ISOTREPP / ISODORN / ISOTRESI / ISOPE / ISOSTRANG / ISOLA / ISOMODUL / ISOSCALA / ELKRAG</p>				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
600	<p><b>Einlagen, Aussparungen und Bewehrungen</b></p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
650	<p><b>Bewehrungszubehör und spezielle Bewehrungen</b></p> <hr/>				
653	<p>Durchstanzbewehrungen, Querkraftdorne und spezielle Bewehrungen.</p>				
.813	<p>01 Podestlager-System 02 Marke: ISOMODUL-28-45 Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Marke: ISOMODUL-28-45-BE-Dorn-330-X-EP Podestlager-System für Beton-Elemente Trittschallminderung Delta L*w: dB 28 Tragwiderstand VRd: kN 45 (bei Fugenöffnung e 20 mm) Fugenöffnung e: bis mm 10 - 60 Korrosivitätskategorie: C4 bis C5-M (stark bis sehr stark) Krafteinleitung: Armierungsbügel Querkraftaufnahme: allseitig Schallschutzkappe 28 dB Elastomerfeder: EPDM Shore A 60 +/- 5° Querkraftdorn: Rechteckdorn mit Ausmörtelung und Armierungssteg Querkraftdorn Werkstoff: Stah mit hoher Fliessgrenze Querkraftdorn Fliessgrenze fsk: N/mm2 355 Querkraftdorn Oberflächenbehandlung: epoxidharzbeschichtet Lieferung: als Komplett-System System-Komponenten: Schallschutzkappe ISOMODUL 28 dB auf Querkraftdorn,</p>	0	LE	.....	.....
				<b>Übertrag</b>	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Elementeinbaugehäuse, Armierungsbügel</p> <p>04 Nach Plan.....</p> <p>07 LE = St</p> <p>08 Liefern und verlegen</p> <p>Total: <b>Treppenlager315 - Podestlager</b></p>			Übertrag:	 <p>.....</p>