




NPK 241 V'15 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager241 - Podestlager	Seite 2 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>06 Nach Plan</p> <p>07 Typ: ISODORN-A Sicherungsstange zur schalldämmenden Horizontalsicherung bei ISOTREPP F-Form Tragwiderstand VRd: kN 8.5 Fugenöffnung e: 10 - 20 mm Stange Werkstoff: Duplex Stahl mit hoher Festigkeit Stange Fließgrenze fsk: 750 N/mm² Elastomermantel: EPDM 45-50° Shore A Abmessung Stange: mm Ø 20 x 180 Abmessung Elastomermantel: mm Ø 40 x 100 Gesamtlänge: mm 190</p> <p>11 LE = St</p>			Übertrag:	
.102	<p>01 Liefern und verlegen.</p> <p>04 Sicherungsstange</p> <p>05 Marke: ISODORN Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>06 Nach Plan</p> <p>07 Typ: ISODORN-B Sicherungsstange zur schalldämmenden Horizontalsicherung bei ISOTREPP F-Form Tragwiderstand VRd: kN 8.5 Fugenöffnung e: 10 - 20 mm Stange Werkstoff: Stahl mit hoher Festigkeit Stange Fließgrenze fsk: 680 N/mm² Stange Oberflächenbehandlung: galvanisch verzinkt Elastomermantel: EPDM 45-50° Shore A Abmessung Stange: mm Ø 20 x 180 Abmessung Elastomermantel: mm Ø 40 x 100 Gesamtlänge: mm 190</p> <p>11 LE = St</p>	0	LE
.103	01 Liefern und verlegen.	0	LE
	Übertrag				

Copyright© 2014 by CRB, 8003 Zürich