






Copyright© 2014 by CRB, 8003 Zürich


NPK 241 V'15 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager241 - Podestlager	Seite 2 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>06 Nach Plan</p> <p>07 Typ: ISOTREPP-1500-F-24 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg bis 1'500 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 7.5 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen</p> <p>11 LE = St</p>			Übertrag:	
.002	<p>01 Liefern und verlegen.</p> <p>04 Treppenlager-System</p> <p>05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>06 Nach Plan</p> <p>07 Typ: ISOTREPP-2000-F-24 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 1'501-2'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 10.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen</p> <p>11 LE = St</p>	0	LE
.003	<p>01 Liefern und verlegen.</p>	0	LE
	Übertrag				

NPK 241 V'15 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager241 - Podestlager	Seite 3 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Nach Plan 07 Typ: ISOTREPP-2500-F-24 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 2'001-2500 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 12.5 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen 11 LE = St			Übertrag:	
.004	01 Liefern und verlegen. 04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Nach Plan 07 Typ: ISOTREPP-3000-F-24 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 2'501-3'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 15.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach	0	LE
	Übertrag			

NPK 241 V'15 Volltext		Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager241 - Podestlager		Seite 4 17.3.2015	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	<div></div>
.005	<div>Bauplänen</div> <div>11 LE = St</div> <div>01 Liefern und verlegen.</div> <div>04 Treppenlager-System</div> <div>05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</div> <div>06 Nach Plan</div> <div>07 Typ: ISOTREPP-4000-F-24 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 3'001-4'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 20.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen</div> <div>11 LE = St</div>	0	LE
.006	<div>01 Liefern und verlegen.</div> <div>04 Treppenlager-System</div> <div>05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</div> <div>06 Nach Plan</div> <div>07 Typ: ISOTREPP-5000-F-24 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 4'001-5'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 25.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12</div>	0	LE
	Übertrag			

NPK 241 V'15 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager241 - Podestlager	Seite 5 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
.007	Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen 11 LE = St	0	LE	Übertrag:	
	01 Liefern und verlegen. 04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Nach Plan 07 Typ: ISOTREPP-6000-F-24 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 5'001-6'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 30.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen 11 LE = St		
.008	01 Liefern und verlegen. 04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Nach Plan 07 Typ: ISOTREPP-7000-F-24 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 6'001-7'000	0	LE
				Übertrag

NPK 241 V'15 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager241 - Podestlager	Seite 6 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 35.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen</p> <p>11 LE = St</p>			Übertrag:	
	<p>.009 01 Liefern und verlegen. 04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Nach Plan 07 Typ: ISOTREPP-8000-F-24 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 7'001-8'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 40.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen</p> <p>11 LE = St</p>	0	LE
	<p>.011 01 Liefern und verlegen. 04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Nach Plan 07 Typ: ISOTREPP-9000-F-24 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 24</p>	0	LE
				Übertrag

NPK 241 V'15 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager241 - Podestlager	Seite 7 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
.012	<p>Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 8'001-9'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 45.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen</p> <p>11 LE = St</p>	0	LE	Übertrag:	
	<p>01 Liefern und verlegen. 04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Nach Plan 07 Typ: ISOTREPP-10000-F-24 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 9'001-10'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 50.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen</p> <p>11 LE = St</p> <p>Total: Treppenlager241 - Podestlager</p>		