





NPK 315 V'15 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager315 - Podestlager	Seite 2 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
600	Einlagen, Aussparungen und Bewehrungen Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
610	Einlagen und Aussparungen für Beton und Leichtbeton				
614	Dämmplatten und Zwischenlagen.				
.874	01 Sicherungsdorn 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISODORN Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Typ: ISODORN-A Sicherungsdorn zur schalldämmenden Horizontalsicherung bei ISOTREPP F-Form Tragwiderstand VRd: kN 8.5 Fugenöffnung e: 10 - 20 mm Dorn Werkstoff: Duplex Stahl mit hoher Festigkeit Dorn Fließgrenze fsk: 750 N/mm ² Elastomermantel: EPDM 45-50° Shore A Abmessung Dorn: mm Ø 20 x 180 Abmessung Elastomermantel: mm Ø 40 x 100 Gesamtlänge: mm 190 10 LE = St 11 Liefern und verlegen	0	LE
.875	01 Sicherungsdorn 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISODORN Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Typ: ISODORN-B	0	LE
	Übertrag				

NPK 315 V'15 Volltext		Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager315 - Podestlager			Seite 3 17.3.2015
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Sicherungsstorn zur schalldämmenden Horizontalsicherung bei ISOTREPP F-Form Tragwiderstand VRd: kN 8.5 Fugenöffnung e: 10 - 20 mm Dorn Werkstoff: Stahl mit hoher Festigkeit Dorn Fliessgrenze fsk: 680 N/mm2 Elastomermantel: EPDM 45-50° Shore A Abmessung Dorn: mm Ø 20 x 180 Abmessung Elastomermantel: mm Ø 40 x 100 Gesamtlänge: mm 190 10 LE = St 11 Liefern und verlegen</p>			Übertrag:	
.876	<p>01 Sicherungsstorn 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISODORN Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Typ: Stahleinbauhülse zu ISODORN Zubehör zu ISODORN-A / ISODORN-B Hülse Werkstoff: Stahl Hülse Oberflächenbehandlung: galvanisch verzinkt An Hülse angeschweisster Flansch mit 4 St. Nagellöchern Abmessung Hülse: mm Ø Aussen 25 10 LE = St 11 Liefern und verlegen</p> <p>Total: Treppenlager315 - Podestlager</p>	0	LE