

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
241D/12	Ortbetonbau (V'14)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservewfenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu kennzeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).</p> <p>Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Verwendung z.B. als Arbeitsexemplar. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).</p>				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
400	<p>Aussparungen und Einlagen</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
440	<p>Einlagen und Hochbaulager</p> <hr/>				
.800	Produktenachweis.				
.810	<p>Produktenachweis.</p> <p>01 Deckenlager HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten</p> <p>DILA/DELTA/ISODEFO/ISONOVA HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten</p>				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
445	Hochbaulager.				
.411	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage. 02 Marke: DELTA Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Nach Plan 04 Typ: DELTA DFL-200 Deformationslager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 2.5 durch Deformation. Lagerdicke: mm 5.0 Kernbreite: mm 50.0 F_Cd = kN/m 200 F_Rd = kN/m 280 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm ² 4.00 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 25.0 Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen. 09 Wanddicke m 13 LE = m	0	LE
.412	01 Spezifikation in Pos. 445.411 09 Wanddicke m 0.120 bis 0.125 13 LE = m	0	LE
.413	01 Spezifikation in Pos. 445.411 09 Wanddicke m 0.145 bis 0.150 13 LE = m	0	LE
.414	01 Spezifikation in Pos. 445.411 09 Wanddicke m 0.175 bis 0.180 13 LE = m	0	LE
.415	01 Spezifikation in Pos. 445.411 09 Wanddicke m 0.200 13 LE = m	0	LE
.416	01 Spezifikation in Pos. 445.411 09 Wanddicke m 13 LE = m	0	LE
Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
445.417	01 Spezifikation in Pos. 445.411 08 Speziallager: Exzentrisch, Radius, 2-Schalen (1 Schale tragend / 2 Schalen tragend) Spezifikation..... Lagerbreite m..... Total: 200 - DELTA-DFL	0	LE	Übertrag:	