





NPK 241 V'15 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager241 - Podestlager	Seite 2 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>06 Nach Plan 07 Typ: ISOPE-10 Randstellstreifen aus Weichschaumstoff Dicke: mm 10.0 Rohdichte: kg/m3 30.0 Zugfestigkeit: N/mm2 0.25 Wärmeleitfähigkeit Lambda: W/mK 0.036 Wasseraufnahme nach 28 Tagen: Vol. % < 4.0 Zellstruktur: fast geschlossenzellig Lieferung in Meterstreifen Streifenbreite mm bis 1000</p> <p>09 b m 11 LE = m</p>			Übertrag:	
.112	<p>01 Liefern und verlegen. 04 Randstellstreifen 05 Marke: ISOPE Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>06 Nach Plan 07 Typ: ISOPE-15 Randstellstreifen aus Weichschaumstoff Dicke: mm 15.0 Rohdichte: kg/m3 30.0 Zugfestigkeit: N/mm2 0.25 Wärmeleitfähigkeit Lambda: W/mK 0.036 Wasseraufnahme nach 28 Tagen: Vol. % < 4.0 Zellstruktur: fast geschlossenzellig Lieferung in Meterstreifen Streifenbreite mm bis 1000</p> <p>09 b m 11 LE = m</p>	0	LE
.113	<p>01 Liefern und verlegen. 04 Randstellstreifen 05 Marke: ISOPE Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18</p>	0	LE
				Übertrag

NPK 241 V'15 Volltext		Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager241 - Podestlager			Seite 3 17.3.2015	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
.114	info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch			Übertrag:		
	06 Nach Plan					
	07 Typ: ISOPE-20 Randstellstreifen aus Weichschaumstoff Dicke: mm 20.0 Rohdichte: kg/m3 30.0 Zugfestigkeit: N/mm2 0.25 Wärmeleitfähigkeit Lambda: W/mK 0.036 Wasseraufnahme nach 28 Tagen: Vol. % < 4.0 Zellstruktur: fast geschlossenzellig Lieferung in Meterstreifen Streifenbreite mm bis 1000					
	09 b m					
	11 LE = m					
	01 Liefern und verlegen.	0	LE	
	04 Randstellstreifen					
	05 Marke: ISOPE Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch					
	06 Nach Plan					
	07 Typ: ISOPE-30 Randstellstreifen aus Weichschaumstoff Dicke: mm 30.0 Rohdichte: kg/m3 30.0 Zugfestigkeit: N/mm2 0.25 Wärmeleitfähigkeit Lambda: W/mK 0.036 Wasseraufnahme nach 28 Tagen: Vol. % < 4.0 Zellstruktur: fast geschlossenzellig Lieferung in Meterstreifen Streifenbreite mm bis 1000					
09 b m						
11 LE = m						
	Total: Treppenlager241 - Podestlager				