

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
315D/12	Vorgefertigte Elemente aus Beton und künstlichen Steinen (V'15)				
000	Bedingungen <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
400	Einzelbauteile und Ergänzungselemente <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
420	Treppen und Podeste				
.800	Produktenachweis. 01 ISOTREPP / ISODORN / ISOTRESI / ISOPE / ISOSTRANG / ISOLA / ISOMODUL / ISOSCALA / ELKRAG				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
600	<p>Einlagen, Aussparungen und Bewehrungen</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
650	<p>Bewehrungszubehör und spezielle Bewehrungen</p> <hr/>				
653	Durchstanzbewehrungen, Querkraftdorne und spezielle Bewehrungen.				
.861	<p>01 Seitentrennung 02 Marke: ELKRAG-E-R Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Typ: ELKRAG-22-E-R Schallweiche Trennung mit Brandschutz im Bereich Durchdringung Querkraftdorn Dicke: mm 22.0 Brandschutzklasse: R90 Grundmaterial/Isoliermaterial: Steinwolle konfektioniert mit Weichschaumstoff Deckschicht: Aufblähender Werkstoff auf Blähgraphitbasis, Dicke 2 mm Reaktionsbeginn: °C 170 Aufschauhöhe: 22-fache der Deckschicht Abmessung Länge x Breite: mm 300 x 300 Zentrumsloch: mm 80 x 40 04 Nach Plan..... 07 LE = St 08 Liefern und verlegen</p>	0	LE
.862	<p>01 Seitentrennung 02 Marke: ELKRAG-R-R Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Typ: ELKRAG-22-R-25-R Schallweiche Trennung mit</p>	0	LE
Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
	<p>Brandschutz im Bereich Durchdringung Querkraftdorn Dicke: mm 22.0 Brandschutzklasse: R90 Grundmaterial/Isoliermaterial: Steinwolle konfektioniert mit Weichschaumstoff Deckschicht: Aufblähender Werkstoff auf Blähgraphitbasis, Dicke 2 mm Reaktionsbeginn: °C 170 Aufschaumhöhe: 22-fache der Deckschicht Abmessung Länge x Breite: mm 300 x 300 Zentrumsloch: mm Ø 25</p> <p>04 Nach Plan..... 07 LE = St 08 Liefern und verlegen</p>				
.863	<p>01 Seitentrennung 02 Marke: ELKRAG-R-R Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Typ: ELKRAG-22-R-36-R Schallweiche Trennung mit Brandschutz im Bereich Durchdringung Querkraftdorn Dicke: mm 22.0 Brandschutzklasse: R90 Grundmaterial/Isoliermaterial: Steinwolle konfektioniert mit Weichschaumstoff Deckschicht: Aufblähender Werkstoff auf Blähgraphitbasis, Dicke 2 mm Reaktionsbeginn: °C 170 Aufschaumhöhe: 22-fache der Deckschicht Abmessung Länge x Breite: mm 300 x 300 Zentrumsloch: mm Ø 36</p> <p>04 Nach Plan..... 07 LE = St 08 Liefern und verlegen</p> <p>Total: Treppenlager315 - Podestlager</p>	0	LE
				