

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|--------------------|---|-------|----|-------|--------|
| 241D/12 | Ortbetonbau (V'17) | | | | |
| 000 | Bedingungen <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10). | | | | |
| .200 | 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert. | | | | |
| 400 | Aussparungen und Einlagen <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. | | | | |
| 440 | Einlagen und Hochbaulager <hr/> | | | | |
| .800 | Produktenachweis. | | | | |
| .810 | Produktenachweis. 01 Deckenlager HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten DILA/DELTA/ISODEFO/ISONOVA HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten | | | | |
| <i>Peterer Bau</i> | | | | | |

| NPK 241 V'17 Volltext | Projekt: HBT-ISOL - HBT Leistungsverzeichnis: 10-E - ISODEFO | Seite 2 9.2.2018 | | | |
|--------------------------|--|---------------------|----|-------|--------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| 445 | Hochbaulager. | | | | |
| .841 | 01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage 02 Marke: ISODEFO Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Nach Plan 04 Typ: ISODEFO-10-E Deformations- und Schallschutzlager für thermisch dämmendes Einsteinmauerwerk Imbrex / Unipor Zulässige Verschiebung s: mm +/- 4.0 durch Deformation. Körperschalldämmung: dB 4 - 5 Lagerdicke: mm 10.0 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm ² 3.00 Tragkern: Gummigranulat polyurethanegebunden. Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen. 05 Liefern und verlegen. | 0 | LE | | |
| .842 | 01 Spezifikation in Pos. 445.841 02 Marke, Typ: ISODEFO-10-175-E 04 Kernbreite mm 150 10 Auflagerbreite m 0.175 13 LE = 14 F_Cd = kN/m 450 F_Rd = kN/m 630 | 0 | LE | | |
| .843 | 01 Spezifikation in Pos. 445.841 02 Marke, Typ: ISODEFO-10-200-E 04 Kernbreite mm 150 10 Auflagerbreite m 200 13 LE = 14 F_Cd = kN/m 450 F_Rd = kN/m 630 | 0 | LE | | |
| .844 | 01 Spezifikation in Pos. 445.841 02 Marke, Typ: ISODEFO-10-240-E 04 Kernbreite = mm 190 10 Auflagerbreite m 190 13 LE = 14 F_Cd = kN/m 570 F_Rd = kN/m 800 | 0 | LE | | |
| Peterer Bau | Übertrag | | | | |

| NPK 241 V'17 Volltext | <div> <div>Projekt:</div> <div>HBT-ISOL - HBT</div> <div>Leistungsverzeichnis:</div> <div>10-E - ISODEFO</div> </div> <div>Seite 3 9.2.2018</div> | | | | |
|--------------------------|---|-------|----|----------------------|-----------------------------------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| | <div>Total: 10-E - ISODEFO</div> | | | <div>Übertrag:</div> | <div>.....</div> <div>.....</div> |
| | | | | | |
| Peterer Bau | | | | | |